

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 003L2015

Ruostumaton vastinlevy VLR 32 x 40 ja 32 x 60 mm

Ruostumaton lukituslevy eristeen kiinnittämiseen teräslankakiinnityksissä.

AVCP 4

Lankarakenne Oy, Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO, sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14246:2006 / AC:2007 (E/F/D) ja EN1090-1+A1:2012

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Ruostumaton teräs 0,5 x 32 mm EN 10151 / 10088-2	EN 10204 3.1
Valmistusmaa	EU	
Pinta	-	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttöraajatilassa	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1 Vetomurtolujuus min(N/mm ²) 1 400	
Palokäyttäytyminen	A1	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 10.02.2015


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja