

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 201305-020-FI

Kierteellinen kiinnike eristeen ja ulomman seinäkuoren liittämiseksi puurunkoon.

Kierteellinen tiiliside PRKR. Pituus 330 mm asti. Tiilisanka halkaisija 4 mm. Liikkeen sallivissa rakenteissa.

Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjen kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Lankarakenne Oy Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO. Sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764, raportti nro 133706

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji Valmistusmaa	Ruostumaton Ø 4,3 mm EN 10088-1 EU	EN 10204:2009 3.1
Puristuslujuus	580 N	Eristysvahvuus 260 mm saakka.
Nurjahdusjäykkyys Lävistysvarmuus	580 N 35 mm	Tiilisanka 4 x 50 x 100 x 100 x 50 mm Taipuma 1,1 mm
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja Vetokestävyys	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1 560 N (Puu VH C 24)	Ei sisällä vaarallisia aineita.
Asennussyvyys Sisäkuori Asennussyvyys Ulkokuori	50 mm, kierteellinen osa puuhun. 50 mm taivutettu osa julkisivumuuraukseen.	
Palokäyttäytyminen Vedenjohtuminen	A1 Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja