

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 008L2015

Betoniin esiasennettava muuraus- ja rappauskiinnike SH. Pituus 160 - 600 mm.

Betoniin esiasennettava side eristeen ja julkisivu-ulkoverhouksen kiinnittämiseen. Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjien kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Lankarakenne Oy Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO. Sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1:2013, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, MPA Bau Hannover GER-0764

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Ruostumaton Ø 4 mm EN 10088-1	EN 10204:2009 3.1
Valmistusmaa	EU	
Puristuskestävyys	0,560 kN	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	10,5 kN (Betoni K60)	
Asennussyvyys	100 mm (minimi 70 mm)	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja

