

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 005M2017

Rappausverkko Kuumasinkitty 1,0 x 19 x 19 mm, Paksuus 1,0 mm, silmäkoko 19 x 19 mm

Mekaanisesti esiasennettava rappausverkko: mekaanisesti rakennuksen sisäkuoreen kiinnitettävä paksurappausverkko. Soveltuu käytettäväksi Maarla Oy ja Lankarakenne Oy verkkokiinnikkeiden kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Maarla Oy, Mustasuontie 20, 44500 VIITASAARI sähköposti: info@maarla.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1:2013 (Muuraus/rappauskiinnikkeet), EN1090-1+A1:2012 (Teräsrakenteet)

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Kuumasinkitty lanka Ø 1,0 mm S235 tai vastaava Silmäkoko 19 x 19 mm	EN 10204:2009 3.1
Valmistusmaa	KIINA	
Puristuskestävyys	NPD	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	NPD	
Asennussyvyys	5 tai 10 mm	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 22.12.2017


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja