

Murverks- och putsfäste SHR för förmontering i betong, tjocklek Ø 4 mm, längd 160-500 mm.

Kramla som förmonteras i betong: fästmedel för isolering, putsnät eller en rörlig väggankare. Lämplig för användning med Lankarakennes låsplattor och rörliga väggankare.

AVCP 3, system 3

Lankarakenne Oy, Telkkistentie 7 70460 KUOPIO E-post: lankarakenne@lankarakenne.fi

Harmoniserad standard: EN 845-1:2013, JAMK yrkeshögskola, MPA Bau Hannover GER-0764

Väsentliga egenskaper	Prestandanivå	Harmoniserad teknisk specifikation
Stålkvalitet	Rostfri ståltråd Ø 4 mm EN 10088-1	EN 10204:2009 3.1
Tillverkad i	EU	
Tryckhållfasthet	0,560 kN	
Mekanisk hållfasthet, elasticitetsmodul, densitet i brottsgränstillstånd och	I enlighet med materialcertifikatet EN 10204 3.1	
draghållfasthet	10,5 kN (betong K60)	
Monteringsdjup	100 mm (minst 70 mm)	
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Vattengenomsläpplighet	Ej genomsläpplig	
Hållbarhet på lång sikt (korrosionsbeständighet)	Rostfri	

Prestandanivåerna för produkten enligt ovan stämmer överens med här angivna prestandanivåer. Denna prestandadeklaration är utfärdad i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den ovan angivna tillverkaren.

Å tillverkarens vägnar:

Viitasaari, den 24 mars 2015


Jari Puukilainen
VD