

PRESTANDADECLARATION

Nr. 013L2016

För förankring av isolering och det yttre väggskalet i befintligt inre skal med fästelement monteras i borrarat hål i betongvägg. L-format fäste ELK tegelkramla Längd 18-350 mm. För rörelsetoleranta konstruktioner.

Lämpar sig för användning med låsbrickor från Lankarakenne.

AVCP 3, System 3

Lankarakenne Oy Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO. E-post: lankarakenne@lankarakenne.fi

Harmoniserad standard: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764

Grundläggande egenskaper	Prestandanivå	Harmoniserad teknisk specifikation
Stålsort	Rostfritt stål 1,0 eller 2,0 mm EN 10151 / 10088-2	EN 10204:2009 3.1
Tillverkningsland	EU	
Yta	Obelagd	
Mekanisk hållfasthet, elasticitetsmodul och densitet vid brottgränstillstånd och långvarig böjning vid bruksgränstillstånd	Enligt materialintyg EN 10204 3.1 Draghållfasthet min(N/mm ²) 500-700	
Brandegenskaper	A1	
Långsiktig hållbarhet (mot korrosion)	Rostfri	

Prestandanivån hos de enskilda produkterna ovan överensstämmer med gruppen anmälda prestandanivåer. Denna prestandadeklaration har i överensstämmelse med direktiv (EU) Nr. 305/2011 lämnats på den ovan angivna tillverkarens eget ansvar.

Underskrift på tillverkarens vägnar:

Viitasaari 07.06.2016


Jari Puukilainen
VD